

Verniz.

- **Acabamento**
Brilhante.
- **Aplicação**
Indicado para acabamentos internos em superfícies de madeira em geral, tais como: móveis, tapumes e trabalhos manuais.
- **Composição Básica**
Resinas Alquílicas modificadas, secantes, solventes alifáticos e um pequeno teor de aromáticos e filtro solar (verniz marítimo). Não contém metais pesados.
- **Demãos.**
De 2 a 3 demãos em áreas internas. De 3 a 4 demãos em áreas externas. Aplicar camadas finas e bem distribuídas. Na primeira demão diluir com 30% e as demãos seguintes diluir 10%.
- **Descrição**
Verniz Copal Makcolor é um verniz brilhante e transparente, formulado com rigoroso controle de qualidade, para oferecer a máxima durabilidade e proteção às superfícies de madeira. Fácil de aplicar, alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa aderência, elasticidade. Sua película realça os veios e o aspecto natural da madeira, com boa resistência ao atrito e dureza.
- **Diluição.**
USAR SOMENTE AGUARRÁS A pincel/rolo diluir no máximo 10%. A pistola diluir no máximo 30%. Misture bem o verniz, com espátula de plástico, metal ou madeira, antes, durante e depois da diluição.
- **Ferramentas**
Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola.
- **Rendimento**
De 10 a 12 m²/litro por demão. O bom rendimento depende do conhecimento técnico do aplicador, absorção da madeira e condições da superfície.
- **Secagem**
Secagem: Toque: 2 horas; Entre demãos: 8 - 12 horas; Final: 24 horas.
- **Uso**
Superfícies internas